MISSION SAFETY

LA SEGURIDAD TIENE UN **NUEVO ESTÁNDAR**

MISSION SAFETY

PROTAGO

AKBU 35

VERSAMAG

FEIN.ES

FEIN

LA FUERZA DE SUJECIÓN AHORA ES PORTÁTIL

DATOS TÉCNICOS	IMÁN PERMANENTE VersaMAG con Mordaza
Altura de mordaza (mm)	40
Anchura interior (mm)	108
Dimensiones de la base magnética (mm)	212 x 70
Fuerza de soporte magnética (N/mm²)	7.800
Peso según EPTA (kg)	7,25
Anchura de la mordaza (mm)	100
Volumen de suministro	1x imán permanente 1x mordaza 1x llave Allen de 3 mm 1x correa de amarre
Número de pedido	9 070 10 03 02 0

SUJECIÓN EN CUALQUIER SITUACIÓN

Permite trabajar **sobre cualquier superficie metálica,** en el taller o en montaje en exterior.

MÁS SEGURO

Fijación mediante **imán permanente, sujeta la pieza de trabajo rápidamente,** permitiendo tener el control de la herramienta con las dos manos.

VERSATILIDAD

Accesorios para poder sujetar piezas más grandes, tubos o incluso piezas para soldar in situ.



Y sigue...

El sistema FEIN VersaMAG se amplía continuamente con nuevos accesorios. El potente imán permanente constituye la base del sistema de sujeción modular.

SEGURIDAD EN CUALQUIER LUGAR

VersaMAG SYSTEM

¡SE MINIMIZA EL RIESGO DE LESIONES!

Sujeción segura y fácil de los componentes. Se minimizan los accidentes laborales.

¡AHORRO DE TIEMPO!

El uso portátil y flexible permite modificaciones de materiales directamente in situ.

¡AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD!

Gracias a VersaMAG se reducen los tiempos de preparación.

¡FÁCIL MANEJO!

Gracias al sencillo principio de sujeción, el operario presta más atención a la fijación de la pieza de trabajo.

¡CALIDAD!

Las piezas de trabajo se sujetan de forma fija siempre y en cualquier parte. En cualquier momento pueden realizarse mecanizados de forma profesional.

SISTEMA DE ESTACIÓN DE TRABAJO PERSONALIZADO

Accesorios compatibles para múltiples aplicaciones.

ALTA PRECISIÓN DE CORTE PERO CON SEGURIDAD

DATOS TÉCNICOS	MKAS 355
Potencia (W)	1.800
Velocidad en vacío r.p.m	1.300
Diámetro disco de corte (mm)	355
Corte max. redondo 90º (mm)	100
Corte máx. redondo 45º (mm)	90
Corte max. cuadrado 90º (mm)	120
Corte máx. cuadrado 45º (mm)	90
Peso EPTA (KG)	**24,4**
Número de pedido	7236 5460 000

SEGURO Y PRECISO

La pieza de trabajo está siempre en el tornillo de apriete.

¡AHORRO DE TIEMPO!

El corte limpio y preciso elimina cualquier necesidad de un retoque posterior.

¡AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD!

El disco de metal duro siempre tiene la misma profundidad de corte, no pierde la medida.

SIN CHIPAS

Los discos de corte de metal duro prácticamente no generan chispas de corte, con lo que no dañan las superficies colindantes.

CORTES PRECISOS

La mordaza permite cortes precisos en cualquier ángulo y con cualquier forma de pieza.

AMPLIA GAMA

Gama de discos para corte de diferentes materiales.

MKAS 355

PRECISIÓN CON SEGURIDAD

SUJECIÓN PERFECTA EN CUALQUIER ÁNGULO

Tornillo de apriete + ajuste angular de precisión: la pieza de trabajo está siempre asegurada durante toda la operación de corte.

PRÁCTICAMENTE SIN GENERACIÓN DE CHISPAS

Los discos con dentado de metal duro no sólo tienen siempre la misma profundidad de corte, sino que **destacan por su baja generación de chispas**.

MUY ESTABLE

La robusta base aporta la estabilidad para realizar los cortes con seguridad, independientemente del tamaño de la pieza.

TRIPLE SEGURIDAD

Doble interruptor para arrancar la MKAS.
Una palanca adicional para retirar la guarda del disco. Todo con una sóla mano, manteniendo siempre el control sobre la herramienta.

MISSION SAFETY

PROTAGO
EXCEPCIONALMENTE SEGURA

Gracias a un exclusivo concepto de manejo con las dos manos, los riesgos por un uso incorrecto quedan prácticamente excluidos. FEIN –**UNA PREOCUPACIÓN MENOS.**

↗ Más información en www.fein.es

ALOJAMIENTO PARA LA BATERÍA AMPSHARE DE 18V

Compatible con todas las baterías **AMPShare/Bosch Professional de 18V.**

AMPShare Powered by BOSCH

MOTOR COMPLETAMENTE BLINDADO

Protegido frente a polvos agresivos cerámicos y minerales cerámicos agresivos.

TRABAJO SIN CANSANCIO

Gracias a un **diseño ergonómico** que aúna un tamaño **compacto.** Excelente equilibrio y superficies de sujección optimizadas.

reddot winner 2022
best of the best

DATOS TÉCNICOS	CCG 18-115-10 PD-SEC AS	CCG 18-125-10 PD-SEC AS
Volumen de suministro	1 protector no desmontable, 1 tuerca de sujeción rápida sin herramienta, 1 empuñadura no desmontable, 1 llave, 1 cubierta de protección para trabajos de corte, 1 maleta de transporte (L-Boxx 238)	
Tensión de la batería (V)	18 AMPShare	18 AMPShare
Velocidad en vacío (r. p. m.)	2500–8500	2500–8500
Disco abrasivo ø (mm)	115	125
Plato de lijado elást. ø (mm)	115	125
Bridas	M 14	M 14
Peso según EPTA sin batería (kg)	2,3	2,3
Número de pedido	7 122 06 61	7 122 05 61

DATOS TÉCNICOS	CCG 18-115-10 PD-SEC SET 8 AH PROCORE AS	CCG 18-125-10 PD-SEC SET 8 AH PROCORE AS
Volumen de suministro	2 baterías ProCORE 18 V 8 Ah, 1 Cargador rápido GAL 18 V - 160 AS, 1 tuerca de sujeción rápida sin herramienta, 1 cubierta de protección para trabajos de tronzado, 1 llave, 1 maleta de transporte (L-Boxx 238)	
Número de pedido	7 122 06 62	7 122 05 62

MISSION SAFETY

SIEMPRE BAJO CONTROL

Mediante la **empuñadura** adicional no desmontable ajustable **en 6 posiciones.**

MANEJO BIMANUAL

Mediante el interruptor de **hombre muerto («AutoStop»).**

Empuñadura adicional montada de forma permanente.

PROTECTOR NO DESMONTABLE

SUJECIÓN RÁPIDA SIN HERRAMIENTA

PROTECCIÓN DEL USUARIO

Mediante **supervisión de rebote (Kickback)**.
Arranque suave.
Protección de rearranque.
Protección electrónica contra sobrecarga.
Freno electrónico.

SABÍAS QUE ...

UN 27%

de todos los accidentes laborales que deben comunicarse obligatoriamente en la categoría de herramientas eléctricas manuales son provocados por amoladoras angulares.*

UN 16%

de estos accidentes laborales derivan en subsidios por accidente.*

UN 86%

de los accidentes laborales con herramientas eléctricas manuales se deben a la pérdida de control al trabajar.*

* Estadística de casos de accidentes de trabajo 2020 del DGUV (Seguro social alemán de accidentes de trabajo).

MISSION SAFETY

MÁS LIGERA
MÁS SEGURA
MÁS RENTABLE

PERFECTAMENTE PROTEGIDA

Motor FEIN PowerDrive **sin escobillas totalmente blindado**.

Refrigeración superficial optimizada y sistema de control de temperatura interna.

AÚN MÁS SEGURA

Freno ultra rápido(<= 2 s
Arranque progresivo
Protección contra rearranque fortuíto.
Control de rebote y vigilancia de bloqueo.
Interruptor de **«hombre muerto » (AutoStop).**
Ojal de sujección integrado para trabajos en altura.

¿TE CUESTA TIEMPO Y TE PONE DE LOS NERVIOS?

Trabajar con amoladoras angulares es **PELIGROSO**

y lo que quieres es minimizar el riesgo de accidente.

El desbaste con motores universales no es posible sin el **DESGASTE**

de las escobillas de carbón. La consecuencia: fallos periódicos y costes de mantenimiento.

Debido a los polvos agresivos cerámicos y metálicos, la **VIDA ÚTIL**

de tus amoladoras angulares puede verse muy limitada. Se producen averías, tiempos de inactividad y se generan costes de reparación.

CG 15 BLP

ALTO RENDIMIENTO
ALTA SEGURIDAD

La primera amoladora compacta a cable con motor PowerDrive FEIN sin escobillas completamente blindado.

ADAPTADA A TODO

Regulación electrónica de la velocidad – perfecta para una amplia gama de accesorios y aplicaciones.

MUY LIGERA, PERO POTENTE

La mejor relación peso / rendimiento con **solo 2,2 kg** y un rendimiento superior a una amoladora de **1.700 W de potencia.**

SOPORTA LA PRESIÓN

En caso necesario, se activa la **protección electrónica contra sobrecarga.** El trabajo en el rango de sobrecarga se señaliza mediante un LED intermitente. De este modo, se protege la máquina y provoca menos fallos.

DATOS TÉCNICOS	CG 15-125 BL	CG 15-150 BL	CG 15-125 BL INOX	CG 15-125 BLP	CG 15-150 BLP	CG 15-125 BLP INOX
Volumen de suministro	1 protector, 1 tuerca de sujeción rápida sin herramienta, 1 empuñadura antivibración, 1 llave, 1 cubierta de protección para trabajos de tronzado					
Consumo nominal (W)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Potencia suministrada (W)	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Velocidad en vacío (r. p. m.)	3500–9000	2800–7000	2800–7000	3500–9000	2800–7000	2800–7000
Disco abrasivo ø (mm)	125	150	125	125	150	125
Plato de lijado elást. ø (mm)	125	150	125	125	150	125
Brida	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Cable con enchufe (m)	4	4	4	4	4	4
Peso según EPTA (kg)	2,2	2,4	2,3	2,2	2,4	2,3
Número de pedido	7 222 67 60	7 222 78 60	7 222 86 60	7 222 76 60	7 222 77 60	7 222 85 60

AKBU 35 PMQW

ALTA SEGURIDAD SIN CABLE

Perforación segura sin cable.

MISSION SAFETY

CONTROL EN TODO MOMENTO

Panel de control siempre a la vista del usuario.

SIN OPCIÓN A LO INESPERADO

Arranque progresivo.
Protección contra rearranque fortuíto: la máquina NO arranca automáticamente al conectar una batería nueva.

SENSOR DE MOVIMIENTO

El motor se detiene si el sensor detecta que la máquina se ha desplazado con respecto a su posición de arranque. **Protege al usuario de giros descontrolados de la máquina.**

INDICADOR DE POTENCIA DE IMANTACIÓN

Detecta cuando no se tiene el 100% de potencia de imantación, y **avisa al usuario mediante un led parpadeante.**

IMÁN PERMANENTE

Independiente del suministro eléctrico: **la máquina se mantiene imantada** aunque se agote la batería.

Útil para posicionar la máquina en el punto exacto **sin peligro de caída** (30%).

↗ **Más información en www.fein.es**

DATOS TÉCNICOS	AKBU 35 PMQW
Potencia	18 v
Velocidad bajo carga (r. p. m.)	130-520
ø corona máximo (mm)	35
ø broca máximo (mm)	18
Roscado máx	M 14
Carrera (mm)	135
Carrera de trabajo total (mm)	260
Peso según EPTA (kg)	12,5
Número de pedido	7170 0262 000

KBU 35 PQW

ALTA SEGURIDAD CON CABLE

Perforación segura con cable.

CONTROL EN TODO MOMENTO

Panel de control siempre a la vista del usuario.

SIN OPCIÓN A LO INESPERADO

Arranque progresivo.

Protección contra rearranque fortuíto: La máquina NO arranca automáticamente en el caso de volver el suministro eléctrico tras una parada.

SENSOR DE MOVIMIENTO

El motor se detiene si el sensor detecta que la máquina se ha desplazado con respecto a su posición de arranque. **Protege al usuario de giros descontrolados de la máquina.**

INDICADOR DE POTENCIA DE IMANTACIÓN

Detecta cuando no se tiene el 100% de potencia de imantación, y **avisa al usuario mediante un led parpadeante.**

IMÁN PERMANENTE

Independiente del suministro eléctrico: **la máquina se mantiene imantada** aunque haya un corte de luz.

Imán de doble bobina de fácil accionamiento y 3 posiciones. Permite posicionar la máquina en el punto exacto **sin peligro de caída** (30%).

DATOS TÉCNICOS	KBU 35 PQW
Potencia	1.100 w
Velocidad bajo carga (r. p. m.)	130-520
ø corona máximo (mm)	35
ø broca máximo (mm)	18
Roscado máx	M 14
Carrera (mm)	135
Carrera de trabajo total (mm)	260
Peso según EPTA (kg)	12,5
Número de pedido	7270 7261 000

↗ **Más información en www.fein.es**

¿QUIERES UNA DEMOSTRACIÓN?

Pide en línea una cita de demostración gratuita en **www.fein.es/demostración.**

3 AÑOS DE GARANTÍA FEIN PLUS

Solo tienes que registrar el equipo en línea para prolongar la garantía, además de la garantía legal, a 3 años (incl. cargadores y baterías de iones de litio). Para consultar los países que participan e información adicional visita **www.fein.com/warranty**

Síguenos en:

Youtube Instagram Facebook

Tu distribuidor FEIN te aconsejará al respecto.

FEIN.ES

FEIN